

ИБЭП-220/48В-12А-2/2(400)-1U

ИБЭП-220/48В-12А-2/2(400)-1U Преобразование ~220В в пост.48В с током нагрузки до 12А , с двумя выпрямителями.



ФОРПОСТ

Описание

ИБЭП-220/48В источник бесперебойного питания «Форпост» обеспечивает постоянным током электронное оборудование. Входное напряжение устройства 48В. ИБЭП-220/48В «ФОРПОСТ» обеспечивает гарантированное питание с аккумуляторными батареями, которые подбираются отдельно. В состав ИБЭП входит УКУ для обеспечения мониторинга по SNMP. Особенностью ИБЭП является возможность работы с различными по емкости АКБ, электронная защита ИБЭП по входу и выходу, возможность резервирования модуля.

Купить ИБЭП-220/48В можно оставив заявку на сайте или обратившись к менеджерам компании.

Характеристики

КПД, не менее	0,9
Макс. мощность нагрузки, кВт	0,72
Номинальное вх. напряжение, В	220 AC
Номинальное вых. напряжение, В	48 DC
Число фаз	1
Количество выпрямителей	2
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В	187-253
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В	154-286(<=3 с)
Номинальная входная частота, Гц	50

Диапазон входной частоты, Гц	47,5-63
Диапазон выходного напряжения, В	40-60
Стабилизация выходного напряжения, %	±1
Количество нагрузочных автоматических выключателей	3 плавких предохранителя
Количество групп АКБ	1
Номинальный выходной ток, А	12
Диапазон температуры окружающей среды, °С	+5...+40
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С	-50...+50
Относительная влажность при температуре окружающей среды +25+30°С, %	0-80 (+25°С)
Вид охлаждения	Принудительное воздушное
Устойчивость к синусоидальной вибрации	19,6 мс ² (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц
Интерфейсы мониторинга	«сухие» контакты
Масса, кг	7,5 (не более 9)
Масса в упаковке, кг	8
Высота	1U
Ширина	19"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	480 x 44 x 360
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм	530 x 85 x 400
Гарантийный срок, мес	36
Срок службы, лет	20